


State of AI


Как ускоряется прогресс и куда всё это катится



@SINECOR

Сергей
Николенко

25 июля 2026




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



Наш план

- Революции искусственного интеллекта
- Законы масштабирования
- Виды прогресса
- Куда пришли модели искусственного интеллекта сейчас
- Заключение



1. Революции AI




Революции, происходящие на поверхности жизни, ничего существенного никогда не меняют и не открывают, они лишь... по-новому переставляют все те же элементы и являют старые образы в новых одеяниях. Революция всегда есть в значительной степени маскарад, и если сорвать маски, то можно встретить старые, знакомые лица. Новые души рождаются позже, после глубокого перерождения и осмысливания опыта революции.

Николай Бердяев. Духи русской революции

AI timelines

- Обычный AI timeline
- Источник
- Давайте немного разберёмся в терминах...



AI timelines


- Обычный
AI timeline
- Ис
- Да
нем
разб
рёмс
терми

Jones, Bergen (Mar 31, 2025): кстати, тест Тьюринга наконец-то проверили и прошли

Large Language Models Pass the Turing Test

Cameron R. Jones
Department of Cognitive Science
UC San Diego
San Diego, CA 92119
cameron@ucsd.edu

Benjamin K. Bergen
Department of Cognitive Science
UC San Diego
San Diego, CA 92119
bkbbergen@ucsd.edu



2014

2014

2016

2017

WATSON

IBM's question answering computer Watson wins first place on popular \$1M prize television quiz show Jeopardy

EUGENE

Eugene Goostman, a chatbot passes the Turing Test with a third of judges believing Eugene is human

ALEXA

Amazon launches Alexa, an intelligent virtual assistant with a voice interface that completes shopping tasks

TAY

Microsoft's chatbot Tay goes rogue on social media making inflammatory and offensive racist comments

ALPHAGO

Google's A.I. AlphaGo beats world champion Ke Jie in the complex board game of Go, notable for its vast number (2¹⁷⁰) of possible positions

Искусственный интеллект

- Мы собрались поговорить об искусственном интеллекте, разделе науки, который развивается с начала 1950-х годов:
 - с начала 1990-х AI – это в основном машинное обучение (machine learning, ML)
 - с середины 2000-х ML – это в основном глубокое обучение (deep learning, DL)
 - с начала 2023-го мы слышим в основном о порождающих и особенно больших языковых моделях (large language models, LLM)



Artificial intelligence (AI)

The simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems.



Machine learning (ML)

A subfield of AI focused on the use of data and algorithms in machines to imitate the way that humans learn, gradually improving its performance.



Deep learning (DL)

A machine learning technique that imitates the way humans gain certain types of knowledge; uses statistics and predictive modeling to process data and make decisions.



Generative AI

Algorithms (such as ChatGPT, DALL-E, Codex) that use prompts or existing data to create new content:


- Written: text, code
- Visual: images, videos
- Auditory: audio

Машинное обучение

- С 1990-х AI – это почти исключительно ML



Машинное обучение




AI timelines

Generative AI timeline

● General model research
 ● Image / video models
 ● Text models
 ● Business events

● Источник



5: "2012: A Breakthrough Year for Deep Learning," Medium, Bryan House, July 17, 2019.

6: "The Generative AI Revolution Has Begun—How Did We Get Here?," Ars Technica, Haomiao Huang, January 30, 2023.

7: "Timeline of Text-To-Image Machine Learning Models," Fabian Mosele, n.d., accessed March 9, 2023.


8: "Timeline of AI and Language Models," Life Architect, Alan D. Thompson, n.d., accessed March 9, 2023.

AI timelines

- Generative AI timeline: вот более детально, здесь отмечены многие важные модели


- [Источник](#)

Generative AI Timeline




Развитие AI в эпоху LLM

- А вот AI timeline весны 2023 года
- И с тех пор не то чтобы замедляется...



Например, в начале 2025 года

- 22 января: [DeepSeek-R1](#)
- 31 января: s1 ([Mueninghoff et al., 2025](#))
- 2 февраля: [OpenAI Deep Research](#)
- 17 февраля: [Grok 3](#)
- 19 февраля: [Google Co-Scientist](#) на основе Gemini 2.0 ([11 декабря 2024](#))
- 24 февраля: [Claude 3.7 Sonnet](#) (hybrid reasoning Claude)
- 27 февраля: [GPT-4.5](#)



AGI? Сингулярность?

- Значит ли это, что создание AGI уже близко?
- И если AGI на пороге, что это значит для человечества?
- Приведёт ли это к той самой технологической сингулярности?
- Это вопросы без ответов, и риски разработки AI мы обсудим не сегодня
- Сегодня — о новых возможностях и о том, откуда они берутся



2. Законы масштабирования




Безграничный простор для научно-фантастического жанра открывается только у нас, в СССР, в стране реализованных "утопий"... Масштабы нашего строительства воистину грандиозны. Эти масштабы растут с каждым годом, с каждой пятилеткой. Им нет и не может быть границ.

*Александр Беляев.
Застрельщики новых открытий*



Закон Куми

- Закон масштабирования Деннарда (Dennard scaling): уменьшая размеры транзистора и повышая частоту процессора, можно пропорционально повышать производительность
- В сумме закон Куми (Koomey's law): объём вычислений на джоуль энергии удваивается за ~1.57 года
- Тоже начали замедляться вместе с законом Мура около 2010; сейчас удвоение за ~2.6 лет; теоретический предел – принцип Ландауэра



Цена вычислений

- Цена в терминах FLOPs/\$ тоже падает экспоненциально, долгое время число FLOPs на доллар удваивалось за 2.3 года, сейчас медленнее




Цена вычислений в ML

- Но в машинном обучении закон Мура уже давно мёртв!

- OpenAI (2018)

Notable AI models

Training compute (FLOP)



Цена вычислений в ML

- И тренд так и продолжается до сих пор, около **3x в год**
- Так ведь не может продолжаться вечно?
- Наверное, не может

Cost of training compute for notable ML systems


≡ EPOCH AI

Cost in USD (log scale, inflation-adjusted)

90% CI in regression mean

Regression mean (3.1x/year)

● Data




Классические результаты в ML

- Размерность Вапника-Червоненкиса (VC dimension): формализация выразительности модели, того, сколько в неё “помещается”
- Есть нижние оценки, например [Ehrenfeucht et al. \(1989\)](#), на sample complexity, т.е. сколько нужно данных для обучения с заданной ошибкой
- [Amari et al. \(1992\)](#), [Amari, Murata \(1993\)](#): для ошибки обобщения должен быть power law,



$$\varepsilon(m) \sim \alpha m^{\beta_g}$$

и степень β здесь -0.5 , -1 или -2





Scaling laws в глубоком обучении

- [Hestness et al., 2017](#): Deep Learning Scaling is Predictable, Empirically. Первые практические законы для разных задач. Машинный перевод:




Scaling laws в глубоком обучении

- [Hestness et al., 2017](#): Deep Learning Scaling is Predictable, Empirically. Первые практические законы для разных задач. Языковые модели:





Scaling laws в глубоком обучении

- [Hestness et al., 2017](#): Deep Learning Scaling is Predictable, Empirically. Первые практические законы для разных задач. Классификация изображений:



Scaling laws в глубоком обучении

- [Hestness et al., 2017](#): Deep Learning Scaling is Predictable, Empirically. Первые практические законы для разных задач. Распознавание речи:



Scaling laws в глубоком обучении

- Hestness et al., 2017: Deep Learning Scaling is Predictable, Empirically. Общие выводы:
 - ошибка обобщения следует power law
 - улучшение архитектуры модели сдвигает power law вниз, *но не меняет экспоненту*; кажется, что экспонента постоянна для каждой задачи, а не семейства моделей
 - размер модели растёт сублинейно, удвоение датасета не требует удваивать параметры
- Отсюда уже один шаг до общего закона...




Scaling laws в глубоком обучении


- [Rosenfeld et al., 2020](#): а можно и общий закон вывести, который свяжет объём данных n , размер модели m и ошибку:

$$\tilde{\epsilon}(m, n) = an^{-\alpha} + bm^{-\beta} + c_{\infty}$$

- Там есть тонкости на начальном отрезке, но в общем так, и все эксперименты сходятся




(a) Wiki103 error (cross entropy) landscape.



(b) CIFAR10 error (top1) landscape.

Scaling laws для LLM

- [Kaplan et al., 2020](#): OpenAI исследовал конкретно языковые модели на трансформерах
- Результаты в целом те же: от размера модели N , размера датасета D , вычислительного бюджета C получаются power laws, можно найти экспоненты






$$L(N) = (N_c/N)^{\alpha_N}; \quad \alpha_N \sim 0.076, \quad N_c \sim 8.8 \times 10^{13}$$

$$L(D) = (D_c/D)^{\alpha_D}; \quad \alpha_D \sim 0.095, \quad D_c \sim 5.4 \times 10^{13}$$

$$L(C_{\min}) = (C_c^{\min}/C_{\min})^{\alpha_C^{\min}}; \quad \alpha_C^{\min} \sim 0.050, \quad C_c^{\min} \sim 3.1 \times 10^8 \text{ (PF-days)}$$

Scaling laws для LLM

- [Kaplan et al., 2020](#): удивителен был, во-первых масштаб; законы выполнялись очень точно на протяжении 7 десятичных порядков



Scaling laws для LLM

- [Kaplan et al., 2020](#) буквально записывают формулы для этих законов, например:



$$L(N, D) = \left(\left(\frac{N_c}{N} \right)^{\frac{\alpha_N}{\alpha_D}} + \frac{D_c}{D} \right)^{\alpha_D},$$

где D – размер датасета, N – число параметров,

$$\begin{aligned} N_c &\approx 8.8 \times 10^{13}, & D_c &\approx 5.4 \times 10^{13}, \\ \alpha_N &\approx 0.076, & \alpha_D &\approx 0.095, \end{aligned}$$

- То есть оптимально давать данных

$$D \propto N^{\frac{\alpha_N}{\alpha_D}} \approx N^{0.74}$$



Scaling laws для LLM



- [Kaplan et al., 2020](#) буквально записывают формулы для этих законов, например:

$$L(N, S) = \left(\frac{N_c}{N} \right)^{\alpha_N} + \left(\frac{S_c}{S_{\min}(S)} \right)^{\alpha_S},$$

где S – число апдейтов параметров,

$$\begin{aligned} N_c &\approx 8.8 \times 10^{13}, & S_c &\approx 2.1 \times 10^3, \\ \alpha_N &\approx 0.076, & \alpha_S &\approx 0.76, \end{aligned}$$


- То есть можно получить оптимальный размер модели для фиксированного датасета и бюджета, и наоборот




Scaling laws для LLM

- [Kaplan et al., 2020](#): во-вторых, здесь наконец-то начались практические следствия из scaling laws; оказалось, что для фиксированного бюджета лучше использовать недоученную большую модель

Larger models require **fewer samples** to reach the same performance




The optimal model size grows smoothly with the loss target and compute budget



Scaling laws для LLM

- [Kaplan et al., 2020](#): их предсказания привели к тому, что OpenAI начал обучать GPT-3 на 175B параметров... the rest is history






Chinchilla

- [Hoffmann et al., 2022](#): история, однако, на этом не остановилась
- Kaplan et al. утверждали, что для бюджета C лучше использовать $N \sim C^{0.73}$ и $D \sim C^{0.27}$
- **Chinchilla scaling**: LLM были сильно недообучены, и для фиксированного бюджета C нужно примерно в одной пропорции увеличивать число параметров и данные
- Как они это получили?






Chinchilla

- [Hoffmann et al., 2022](#): три подхода
- Первый: зафиксируем размер модели и будем менять датасет. Получился закон, который предсказывает оптимальные размеры моделей куда меньше



Chinchilla



- [Hoffmann et al., 2022](#): три подхода
- Второй: IsoFLOP profiles; фиксируем бюджет и ищем оптимум



Chinchilla


- [Hoffmann et al., 2022](#): три подхода

- Третий: обучим параметры закона $\hat{L}(N, D) \triangleq E + \frac{A}{N^\alpha} + \frac{B}{D^\beta}$.




Chinchilla

- [Hoffmann et al., 2022](#): в любом случае получалось, что $N \propto C^{0.5}$, $D \propto C^{0.5}$, то есть модели вроде Gopher (280B параметров, датасет в 300B токенов) далеки от фронта, а надо 70B модель на 1.4T токенов обучать
- И действительно, получилось лучше



Chinchilla

- [Hoffmann et al., 2022](#): и действительно, получилось лучше




	Chinchilla	Gopher	GPT-3	MT-NLG 530B	Supervised SOTA
HellaSWAG	80.8%	79.2%	78.9%	80.2%	93.9%
PIQA	81.8%	81.8%	81.0%	82.0%	90.1%
Winogrande	74.9%	70.1%	70.2%	73.0%	91.3%
SIQA	51.3%	50.6%	-	-	83.2%
BoolQ	83.7%	79.3%	60.5%	78.2%	91.4%

	Chinchilla	Gopher	GPT-3	MT-NLG 530B
LAMBADA Zero-Shot	77.4	74.5	76.2	76.6
RACE-m Few-Shot	86.8	75.1	58.1	-
RACE-h Few-Shot	82.3	71.6	46.8	47.9

GPT-4

- Начиная с Llama и GPT-4 ([OpenAI, 2023](#)), законы масштабирования уже активно использовались для того, чтобы (успешно!) предсказывать результаты обучения
- Ошибка GPT-4 была предсказана очень точно

OpenAI codebase next word prediction



3. Виды прогресса




Основное утверждение о прогрессе можно сделать только *верою*, но сделать это — значит *верою* ощутить *смысл жизни*, то есть восчувствовать мир невидимый, царство целей и абсолютного Добра, восчувствовать как действительность высшего порядка, как такую реальность, в сравнении с которой вся наша теперешняя жизнь только смутное бледное ожидание.

*Владимир Эрн.
Идея катастрофического прогресса*

Новые LLM

- Лето-осень 2025: **GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 3 Pro Deep Think**
- Декабрь 2025: **GPT-5.2, DeepSeek-V3.2**
- Февраль 2026: **Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 5, GPT-5.3-Codex, Gemini 3.1 Pro, DeepSeek V4, Grok 4.20**




Что сейчас: всё те же три столпа, но другие

- **GPT-5.5** (23 апреля 2026)
- **Claude Opus 4.8** (28 мая 2026)
- **Gemini 3.1 Pro**
- А ещё есть совершенно детективная история по поводу последних моделей Anthropic...



Mythos, Fable, Glasswing

- Claude Mythos, следующая фронтирная модель от Anthropic, не была выпущена из соображений безопасности
- Вместо этого Anthropic запустила Project Glasswing и нашла тысячи уязвимостей в важных программных продуктах
- Для релиза Anthropic предпринял довольно серьёзные меры, сделал мощные safety classifiers...



Counts as of May 22, 2026

June 23 (Reuters) - Anthropic's Mythos model identified vulnerabilities in highly sensitive U.S. government computer systems during a testing exercise, the Associated Press reported on Tuesday.

Senator Mark Warner of Virginia referred to the testing in a congressional hearing this month, saying he had been informed by National Security Agency chief Joshua Rudd that Mythos "broke into almost all of our classified systems, not in weeks, but in hours."

Mythos, Fable, Glasswing

- Выпущенная версия, Claude Fable, тоже была большим шагом вперёд (вы пробовали?)
- Но 13 июня правительство США de facto запретило Mythos и Fable (наложило невозможные export controls) со странным обоснованием
- Что это значит для будущего AI? Сейчас пока все договорились, Fable уже снова выпущена, но прецедент важный



Open source


- Может показаться, что open source / open weight модели догоняют, но это сложный вопрос

Closed-source vs. open-weight models

Chinese MoE models now dominate frontier open-source releases.

MMLU (5-shot)


@maximelabonne



Open source

- Может показаться, что open source / open weight модели догоняют, но это сложный вопрос

Epoch Capabilities Index (ECI)



Open source

- Может показаться, что open source weights моделей догоняют это сложное слово

- "Post-benchmark era": различия между топовыми моделями настолько малы, что бенчмарки перестают быть информативными
- Да ещё и догоняющее развитие проще
- Но что это значит для всех нас? Об этом – чуть позже, сначала ещё одна важная мысль...

Epoch Capabilities Index (ECI)

Score

162

160

Oct. 2025 Nov. 2025 Dec. 2025 Jan. 2026 Feb. 2026 Mar. 2026 Apr. 2026 May 2026 June 2026 July 2026 Aug. 2026


Release date

15 Results Organization

- OpenAI
- Google
- Anthropic
- Meta AI
- xAI
- Other

Situational Awareness

- Леопольд Ашенбрэннер, бывший сотрудник OpenAI, в июне выпустил книгу ([Aschenbrenner, 2024](#))
- Предсказания в основном на основе продолжения трендов, но что если они продолжатся?..



SITUATIONAL AWARENESS

The Decade Ahead

Introduction I. From GPT-4 to AGI: Counting the OOMs II. From AGI to Superintelligence: the Intelligence Explosion

IIIa. Racing to the Trillion-Dollar Cluster IIIb. Lock Down the Labs: Security for AGI IIIc. Superalignment IIId. The Free World Must Prevail


IV. The Project V. Parting Thoughts Full series as PDF About Dwarkesh podcast



Situational Awareness

● Графики Ашенбренера

Decomposing drivers of progress



SITUATIONAL AWARENESS | Leopold Aschenbrenner

GPT-2 (2019) to GPT-4 (2024)

Compute

Algorithmic
Efficiency

Unhobbling

3.5-4 OOMs

1-2 OOMs

2? OOMs

RLHF
CoT
Scaffolding
Basic tools
Etc.


4.5-6 OOMs of base scaleup

Base to Chatbot

Test scores of AI systems on various capabilities relative to human performance

Our World
in Data

Within each domain, the initial performance of the AI is set to -100. Human performance is used as a baseline, set to zero. When the AI's performance crosses the zero line, it scored more points than humans.




Алгоритмический прогресс

- Важно понимать, что алгоритмический прогресс не останавливается



Performance and scale of language models over time

EPOCH AI




Алгоритмический прогресс

- [Ho et al. \(2024\)](#): выводят закон масштабирования для алгоритмического прогресса; получается, что compute, нужный моделям для достижения тех же результатов, **сокращается вдвое каждые 8 месяцев**



Алгоритмический прогресс


Effective compute (Relative to 2014)



Алгоритмический прогресс

- Ho et al. (2024): можно и экстраполировать немножко

Parameters



Predicted requirements for GPT-2 performance


Parameters



Predicted requirements for Chinchilla performance

Алгоритмический прогресс: NanoGPT

- NanoGPT: хороший пример алгоритмического прогресса
- В мае 2024 Андрей Карпатый опубликовал llm.c – репликацию GPT-2 (small, 124М весов) за **90 минут** на кластере 8xH100; это было круто и неожиданно
- Люди сделали из этого leaderboard, и 1 февраля 2025-го рекорд достижения того же уровня validation loss на том же железе и датасете составил... **три минуты**



Nanochat

- А в 2026 Карпатый сделал nanochat, который делает и RLHF тоже и доходит до полноценного GPT-2-based чатбота за <\$100
- Последний апдейт — разумеется, autoresearch...

Presently, the main focus of development is on tuning the pretraining stage, which takes the most amount of compute. Inspired by the modded-nanogpt repo and to incentivise progress and community collaboration, nanochat maintains a leaderboard for a "GPT-2 speedrun", which is the wall-clock time required to train a nanochat model to GPT-2 grade capability, as measured by the DCLM CORE score. The [runs/speedrun.sh](https://github.com/karpathy/speedrun.sh) script always reflects the reference way to train GPT-2 grade model and talk to it. The current leaderboard looks as follows:

#	time	val_bpb	CORE	Description	Date	Commit	Contributors
0	168 hours	-	0.2565	Original OpenAI GPT-2 checkpoint	2019	-	OpenAI
1	3.04	0.74833	0.2585	d24 baseline, slightly overtrained	Jan 29 2026	348fbb3	@karpathy
2	2.91	0.74504	0.2578	d26 slightly undertrained +fp8	Feb 2 2026	a67eba3	@karpathy
3	2.76	0.74645	0.2602	bump total batch size to 1M tokens	Feb 5 2026	2c062aa	@karpathy
4	2.02	0.71854	0.2571	change dataset to NVIDIA ClimbMix	Mar 4 2026	324e69c	@ddudek @karpathy
5	1.80	0.71808	0.2690	autoresearch round 1	Mar 9 2026	6ed7d1d	@karpathy


The primary metric we care about is "time to GPT-2" - the wall clock time needed to outperform the GPT-2 (1.6B) CORE metric on an 8XH100 GPU node. The GPT-2 CORE score is 0.256525. In 2019, the training of GPT-2 cost approximately \$43,000 so it is incredible that due to many advances over 7 years across the stack, we can now do so much faster and for well below \$100 (e.g. at the current ~\$3/GPU/hr, an 8XH100 node is ~\$24/hr, so 2 hours is ~\$48).

Time-to-GPT-2 Leaderboard

Presently, the main focus of development is on the ability to compute. Inspired by the market, nanochat

Nanochat

Andrej Karpathy @karpathy · Mar 6
ah yes, this is what post-agi feels like :) i didn't touch anything. brb sauna






Andrej Karpathy @karpathy

A few random notes from claude coding quite a bit last few weeks. Coding workflow. Given the latest lift in LLM coding capability, like many others I rapidly went from about 80%

care about is "time to GPT-2" - the wall clock time needed to outperform the GPT-2 (1.6B) CORE metric on an 8XH100 GPU node. The GPT-2 CORE score is 0.256525. In 2019, the training of GPT-2 cost approximately \$43,000 so it is incredible that due to many advances over 7 years across the stack, we can now do so much faster and for well below \$100 (e.g. at the current ~\$3/GPU/hr, an 8XH100 node is ~\$24/hr, so 2 hours is ~\$48).

Situational Awareness и рассуждающие модели

- Рассуждающие модели – новая кривая масштабирования или часть алгоритмического прогресса?
Скорее второе, но, наверное, это не так уж важно...



4. Примеры возможностей




Я не знаю, до чего достигнем мы; говорят, что каждый век имеет своеобразную поэзию. И, действительно, мудрено отделаться от принятых, унаследованных привычек, направлений, манеры выражаться. Но всё же точки зрения давно стали меняться, а с ними и впечатление окружающего мира стало иначе отражаться в понимании.

Николай Огарёв. С утра до ночи




Пример из октября 2023-го: роботика

- Eureka ([Ma et al., Oct 19, 2023](#))
- Интересная автоматизация RL через LLM



Пример из октября 2024-го: роботика


- Прямо сейчас одни роботы от DeepMind завязывают руки шнурки и ремонтируют других роботов (ALPHA Unleashed, [DeepMind, September 2024](#)), а другие обучаются по нескольким примерам через виртуальный симулятор ([Bauza et al., September 2024](#))



20 demonstrations in sim

Sim policy

Zero-shot transfer to real




DemoStart
Auto-curriculum
+ Sparse reward

Distillation

Роботика год назад



- Gemini Robotics ([March 12, 2025, статья](#))
- Это так называемая vision-language-action (VLA) model на основе Gemini 2.0, в которую физические действия добавлены как новая модальность выхода
- И ещё Gemini Robotics-ER (embedded reasoning)



Роботика год назад

- Особых подробностей нет, в статье в основном результаты, но результаты хорошие

Dexterous, general & instructable Vision-Language-Action model



Complex dexterous tasks




New embodiments



Advanced reasoning & acting




◆ Gemini 2.0 →



Adaptation & specialization




Advanced embodied reasoning for robotics



Роботика сейчас: роботы-андроиды

- **Agility Digit:**
первый
коммерчески
развёрнутый
гуманоид
(GXO,
Amazon,
Toyota
Canada)

DIGIT BY THE
Numbers




Роботика сейчас: роботы-андроиды

- **Boston Dynamics**
Electric Atlas:
серийное
производство,
контракты с
Hyundai и
Google
DeepMind



Роботика сейчас: роботы-андроиды

- **Unitree G1:**
\$16K за
робота-
гуманоида



Unitree G1 Parameter

Depth Camera
Intel RealSense D435

3D LIDAR
LIVOX-MID360

Hollow Joint
Wiring of The
Whole Machine
No external cables

Mobility
Moving speed of 2m/s

Core Motion
Module
Max torque of
joints 120 N.m

Single Arm
Degrees of
Freedom
Shoulder 3+Elbow 2
+Wrist 2(optional)



Extra Large Quick
Release Battery
Provide lasting power

Single Leg
Degrees of
Freedom
Hip 3 + Knee 1
+ Ankle 2



Роботика сейчас: роботы-андроиды

- **Tesla**
Optimus: Gen
2/2.5/3



Порождение изображений

- Классическая картинка о прогрессе в GAN'ах ([Masood et al., 2021](#))



2014



2015



2016



2017



2018



2019

Порождение изображений

- С 2021 диффузионные модели захватили мир image-to-text

2022

Craiyon


DALL·E Flow

Midjourney

Stable Diffusion

DALL·E 2

Cat in a suit eating a plate of cat food at a fancy restaurant






Black cat in a city made of yarn



Порождение изображений

- Эволюция иллюстраций в моих статьях и докладах:

Январь 2023



Порождение изображений

- Эволюция иллюстраций в моих статьях и докладах:

Сентябрь 2023



Порождение изображений

- Эволюция иллюстраций в моих статьях и докладах:

Ноябрь 2024



Порождение изображений

- Эволюция иллюстраций в моих статьях и докладах
- До весны 2025 года я пользовался FLUX, очень хорошая модель, но надо много раз породить, нет детального контроля за картинкой, нельзя редактировать, текст писать плохо умела...


16 и 23 марта 2025



Порождение изображений

- ...и вот год назад вышел новый GPT-4o, который может всё сразу


25 марта 2025



Порождение изображений

25 марта 2025



Cat-tastrophic Intelligence



Page 2




Page 3



Порождение изображений

10 марта 2026

- И сейчас Nano Banana (Gemini) и GPT тоже всё время становятся лучше, это уже и в новости не попадает...




great! and now here are the images of four different humanoid robots
please make a picture of the cat professor in front of a roster of these four robots, with the cat professor in military uniform drilling them in the style of "Full Metal Jacket"; the general style is still the same 3d pixar/disney



Порождение видео

- Google VEO 3 ([May 21, 2025](#))
- Совершенно новый уровень порождения видео
- Если не видели, посмотрите ролики про prompt theory, не пожалеете:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=-IUUCTillkc>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=BLfV4sidcJM>





Порождение видео: революция продолжается

- **Sora 2** (OpenAI, сентябрь 2025): лучшая физика, 30/60fps, до 25 секунд
- **Kling 2.6/3.0** (Kuaishou): нативное 4K, мульти-шот последовательности с сохранением персонажей
- **Veo 3.1** (Google, январь 2026): нативный lip-sync, Ingredients-to-Video
- **Seedance 2.0** (ByteDance, февраль 2026): кинематографическое качество, 12 входных файлов одновременно
- Уже есть и соответствующее порождение аудио: звуковые эффекты, диалоги, синхронизация губ прямо из текстового промпта


Программирование умирает?

- В 2024 я писал большой обзор о том, как дела в программировании ([Ломшаков, Николенко, 2024, пост в Synthesis AI](#))
- Разумеется, он мгновенно устарел...





Программирование умирает?

- В 2024 я писал большой обзор о том, как дела в программировании ([Ломшаков, Николенко, 2024, пост в Synthesis AI](#))
- Разумеется, он мгновенно устарел...



Программирование умирает?

- В обзоре я делал вывод о том, что действительно потихоньку умирает, vibe coding – это уже реальность
- Может, не буквально за год-два, но reasoning models уже очень хороши





I need you to create a next.js page that looks exactly like this. (single page.tsx file)

I have a file that computes the lexical closure of a function and all its sort of dependent global and local variables and types that it uses and depends on and gets the source of it in this closure file. But the closure file was written by a very bad intern who was... who wrote really unfortunate abstractions and made the thing not work as intended, period. The important part of this method is that... or whole function is that the... the lexical closure function has a very strict set of functionality it needs to maintain where it keeps track of, you know, these things called LMPs that are other functions decorated, you know, in a certain way that it needs to keep track of and, you know, bounded variables and all this stuff. There's like very important functionality that this thing satisfies and this thing totally works and that the tests don't account for. I would like to refactor this thing to drastically make it, you know, better, you

Программирование умирает?

- [Wijk et al. \(2024\)](#) из METR (Model Evaluation and Threat Research) измерили, как люди и модели справляются с AI R&D задачами
- Выводы логичные: модели лучше, если времени очень мало, а если достаточно, то до человека далеко




Environment	Brief description	Scoring function
Optimize runtime		
Optimize LLM Foundry	Given a finetuning script, reduce its runtime as much as possible without changing its behavior.	Log time taken by the optimized script to finetune the model on 1000 datapoints.
Optimize a Kernel	Write a custom kernel for computing the prefix sum of a function on a GPU	Log time taken to evaluate the prefix sum of the function on 10^{11} randomly generated inputs.

Программирование умирает?

- Но потом подобные эксперименты показали новую прямую линию на графике

- [Kwa et al. \(METR, Mar 18, 2025\)](#):


сколько нужно
людям времени,
чтобы выполнить
задачу, которую
лучшие
AI-системы
выполняют с
вероятностью
50%?



Программирование умирает?

- Примеры задач (снизу) – сейчас мы между двумя нижними строчками; график (справа) показывает, что эта метрика имеет смысл
- См. также новость в Nature ([Lovely, Mar 19, 2025](#))

Family	Length	Description
find_shell_script	3 seconds	Multiple choice: “Which file is a shell script?” Choices: “run.sh”, “run.txt”, “run.py”, “run.md”
wikipedia_research	1 minute	Research simple factual information from Wikipedia and provide accurate answers to straightforward questions.
oxdna_simple	9 minutes	Detect and fix a bug in the input files for a molecular dynamics simulation using the oxDNA package.
munge_data	56 minutes	Write a Python script to transform JSON data from one format to another by inferring the conversion rules from provided example files.
cuda_backtesting	8 hours	Speed up a Python backtesting tool for trade executions by implementing custom CUDA kernels while preserving all functionality, aiming for a 30x performance improvement.




Программирование умирает?

- Примеры задач (снизу) – сейчас мы между двумя нижними строчками; график (справа) показывает, что эта метрика имеет с...
- См. также новость в Nature


Family	Length	
find_shell_script		
wikipedia_research		Wikipedia
		straightforward ques-
oxdna_simple		bag in the input files for a molecular simulation using the oxDNA package.
munge_data		Write a Python script to transform JSON data from one format to another by inferring the conversion rules from provided example files.
cuda_backtesting	8 hours	Speed up a Python backtesting tool for trade executions by implementing custom CUDA kernels while preserving all functionality, aiming for a 30x performance improvement.

**Всё это я рассказывал полгода-год назад.
А потом пришёл Claude Code...**




Claude Code

- **Claude Code** (Anthropic, май 2025) сначала был агентом для разработки в терминале
- К началу 2026-го стал самым используемым AI-инструментом для программирования, обогнав GitHub Copilot и Cursor
- Агент может работать автономно 30+ часов над сложной задачей, запускать субагентов, следовать сложным инструкциям и самостоятельно их писать
- 9000+ плагинов на начало 2026 года (MCP, Model Context Protocol)



Claude Code

- Пример: разработчик с помощью Claude Code написал полноценный компилятор C ([Anthropic, Feb 6, 2026](#))
- Конечно, есть и GPT Codex (дешевле при схожем качестве)
- Но именно Claude Code, по моему опыту, может не только программировать, а в целом just do things (cf. Claude Cowork)



Claude Code

- Это, конечно, ещё более сомнительно с точки зрения безопасности



Them: How will AI be able to control the world? People won't just hand over control like that

The people: 🗿

 **Kevin Roose**  @kevinroose · Jan 16

going Ratatouille Mode in Claude Code

(blindly doing whatever it tells me to, signing up for accounts and API keys so it can cook, mostly getting in its way)


5:03 AM · Jan 18, 2026 · 12.4K Views

ШУМИТ, ГУДИТ РОДНОЙ * Claude Code
А Я СТОЮ И СЛУШАЮ.
ШУМИ, ГУДИ, [REDACTED] РОТ,
А Я ПОЙДУ ПОКУШАЮ.



Новые LLM

- Лето-осень 2025: **GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 3 Pro Deep Think**
- Декабрь 2025: **GPT-5.2, DeepSeek-V3.2**
- Февраль 2026: **Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 5, GPT-5.3-Codex, Gemini 3.1 Pro, DeepSeek V4, Grok 4.20**




Что сейчас?

- **GPT-5.5** (23 апреля 2026)
- **GPT-5.6** (9 июля 2026)
- **Claude Opus 4.8** (28 мая 2026)
- **Gemini 3.1 Pro** (кто-то про неё помнит?)
- А ещё есть совершенно детективная история по поводу последних моделей Anthropic...




Claude

Fable 5 & Mythos 5



Mythos, Fable, Glasswing

- Claude Mythos, следующая фронтирная модель от Anthropic, не была выпущена из соображений безопасности
- Вместо этого Anthropic запустила Project Glasswing и нашла тысячи уязвимостей в важных программных продуктах
- Для релиза Anthropic предпринял довольно серьёзные меры, сделал мощные safety classifiers...



Counts as of May 22, 2026

June 23 (Reuters) - Anthropic's Mythos model identified vulnerabilities in highly sensitive U.S. government computer systems during a testing exercise, the Associated Press reported on Tuesday.

Senator Mark Warner of Virginia referred to the testing in a congressional hearing this month, saying he had been informed by National Security Agency chief Joshua Rudd that Mythos "broke into almost all of our classified systems, not in weeks, but in hours."

Mythos, Fable, Glasswing

- Выпущенная версия, Claude Fable, тоже была большим шагом вперёд (вы пробовали?)
- Но 13 июня правительство США de facto запретило Mythos и Fable (наложило невозможные export controls) со странным обоснованием
- Что это значит для будущего AI? Сейчас пока все договорились, Fable уже снова выпущена, но прецедент важный



Open source


- Может показаться, что open source / open weight модели догоняют, но это сложный вопрос

Closed-source vs. open-weight models

Chinese MoE models now dominate frontier open-source releases.

MMLU (5-shot)


@maximelabonne



Open source

- Может показаться, что open source / open weight модели догоняют, но это сложный вопрос

Epoch Capabilities Index (ECI)



Open source

- Может показаться, что open source weights моделей догоняют это сложное слово

- "Post-benchmark era": различия между топовыми моделями настолько малы, что бенчмарки перестают быть информативными
- Да ещё и догоняющее развитие проще
- Но что это значит для всех нас? Об этом – чуть позже, сначала ещё одна важная мысль...

Epoch Capabilities Index (ECI)

Score

162

160

15 Results

Organization

- OpenAI
- Google
- Anthropic
- Meta AI
- xAI
- Other

3

Release date

2025

2026

5. Заключение



Нам говорят: безумец и фантаст,
Но, выйдя из зависимости грустной,
С годами мозг мыслителя искусный
Мыслителя искусственно создаст.

Гёте. Фауст
(пер. Б. Пастернака)



METR Capabilities Graph сегодня

Time horizon of software tasks
different LLMs can complete 50% of the time



Единичные расстояния

- Вот ещё один недавний результат
- Jared Lichtman (Apr 2026): GPT-5.4 Pro опроверг важную гипотезу Эрдёша (над ней думало много математиков), причём сделал это неожиданным и красивым образом



Paul Erdős

"On sets of distances of n points"

Amer. Math. Monthly 53 (1946), 248-250

Постановка задачи. Нижняя оценка $\nu(n) \geq n^{1+c \log \log n}$, верхняя оценка $\nu(n) \leq O(n^{3/2})$.

Joel Spencer, Endre Szemerédi, William T. Trotter

"Unit distances in the euclidean plane"

Graph Theory and Combinatorics (Cambridge 1983), 293-303

Верхняя оценка $\nu(n) \leq O(n^{4/3})$.

László A. Székely

"Crossing numbers and hard Erdős problems in discrete geometry"

Combinatorics, Probability and Computing 6 (1997), 353-358

Эlegantное короткое доказательство $O(n^{4/3})$ через crossing lemma.

Noga Alon, Matija Bucić, Lisa Sauermann

"Unit and distinct distances in typical norms"

GAFA 35 (2025), 1-42 · arXiv:2302.09058

Для нормы общего положения $\nu(n) \leq \frac{c}{2} n \log_2 n$.

Josef Greilhuber, Carl Schildkraut, Jonathan Tidor

"More unit distances in arbitrary norms"

Bull. London Math. Soc. 57 (2025), 2885-2901 · arXiv:2410.07557

Соответствующая нижняя оценка $\Omega(n \log_2 n)$ для любой нормы.

OpenAI

"Planar Point Sets with Many Unit Distances"

openai.com, 20 мая 2026 · комментарии: Alon et al., arXiv:2605.20695



Контрпример: $\nu(n) \geq n^{1+\delta}$ для $\delta > 0$ и бесконечно многих n .

Гипотеза Эрдёша опровергнута.

Единичные расстояния



Завтра мы поговорим об AI в науке гораздо подробнее, сейчас просто скажу, что с тех пор уже и двойное покрытие циклами построили, и проблему якобиана решили, а всё это классические задачи, над которыми думали много поколений математиков...



2024

Bull. London Math. Soc.

Соответствующая нижняя оценка $\Omega(n \log_2 n)$ для...

OpenAI

"Planar Point Sets with Many Unit Distances"

openai.com, 20 мая 2026 · комментарии: Alon et al., arXiv:2605.20695

Контрпример: $v(n) \geq n^{1+\delta}$ для $\delta > 0$ и бесконечно многих n .
Гипотеза Эрдёша опровергнута.

Единичные расстояния


- Вот ещё один недавний результат

- [Jared Lichtman](#) (Апеллинг)
опроверг

Кажется, уже современные LLM могут двигать алгоритмический прогресс для самих себя, и для этого понадобился только некоторый unhobbling.

Да, пока в только областях, где ответ можно относительно легко проверить.

Да, пока это, конечно, не сингулярность...



by [Bucić, Lisa Sauermann](#)
"Distinct distances in typical norms"
J. Eur. Math. Soc. 35 (2023), 1-42 · arXiv:2302.09058

Для нормы общего положения $v(n) \leq \frac{c}{2} n \log_2 n$.

Josef Greilhuber, Carl Schildkraut, Jonathan Tidor
"More unit distances in arbitrary norms"
Bull. London Math. Soc. 57 (2025), 2885-2901 · arXiv:2410.07557

Соответствующая нижняя оценка $\Omega(n \log_2 n)$ для любой нормы.

OpenAI
"Planar Point Sets with Many Unit Distances"
openai.com, 20 мая 2026 · комментарии: Alon et al., arXiv:2605.20695

Контрпример: $v(n) \geq n^{1+\delta}$ для $\delta > 0$ и бесконечно многих n .
Гипотеза Эрдёша опровергнута.


Единичные расстояния

Но ведь для технологической сингулярности не обязательно делать всё на свете лучше человека.

Достаточно научиться делать тот самый AI research...

Да, и отношение к этому...
Да, пока это, конечно, не так.

...могут двигать прогресс, и для нас.



2024

Bull. London Math. Soc.

Соответствующая нижняя оценка $\Omega(n \log_2 n)$ для множества точек.

OpenAI

"Planar Point Sets with Many Unit Distances"

openai.com, 20 мая 2026 · комментарии: Alon et al., arXiv:2605.20695

2026

Контрпример: $\nu(n) \geq n^{1+\delta}$ для $\delta > 0$ и бесконечно многих n .
Гипотеза Эрдша опровергнута.

**January
2022**

Model Input

Q: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now?

A: Roger started with 5 balls. 2 cans of 3 tennis balls each is 6 tennis balls. $5 + 6 = 11$. The answer is 11.

Q: The cafeteria had 23 apples. If they used 20 to make lunch and bought 6 more, how many apples do they have?

Model Output

A: The cafeteria had 23 apples originally. They used 20 to make lunch. So they had $23 - 20 = 3$. They bought 6 more apples, so they have $3 + 6 = 9$. The answer is 9. ✓

Let's use 'SymPy' to calculate and print all possible values for $x + y$,

r_1

...

Removing duplicates, the possible values for $x + y$ are `\boxed{-5, 1, 4}`. ✓

r_2

**September
2023**

Problem: Suppose that the sum of the squares of two complex numbers x and y is 7 and the sum of their cubes is 10. List all possible values for $x + y$, separated by commas.

**March
2024**

Problem:

Let a, b, c be positive integers. Prove that it is impossible to have all of the three numbers $a^2 + b + c, b^2 + c + a, c^2 + a + b$ to be perfect squares.

**September
2025**

Prompt to GPT-5

Consider the problem of maximizing a function F from $[0, 1]^n$ to the reals that is the sum of a non-negative monotonically increasing DR-submodular function G and a non-negative DR-submodular function H over a solvable down-closed polytope P . I would like to bound the performance on this problem from the NeurIPS 2021 paper "Submodular + Concave" which is attached. Specifically, if x is the output vector of this algorithm and o is the vector in P maximizing F , then I would like to lower bound $F(x)$ with an expression of the form $\alpha * G(o) + \beta * H(o) - err$, where α and β are constants. err should be a function that depends only on the error parameter ϵ of the algorithm, the diameter D of the polytope P , and the smoothness parameters L_G and L_H of G and H , respectively, and goes to zero as ϵ goes to zero. Please give the best such bound that you prove (a bound is considered better if the values of the constants α and β are larger). Provide a mathematically rigorous and well explained proof for the bound you come up with.

April 2026

Is it true that, for any x , if $A \subset [x, \infty)$ is a primitive set of integers (so that no distinct elements of A divide each other) then

$$\sum_{a \in A} \frac{1}{a \log a} < 1 + o(1),$$

where the $o(1)$ term $\rightarrow 0$ as $x \rightarrow \infty$?

#1196; [ESS68b][Er80,p.101]

number theory | primitive sets

Важное
напоми-
нение о
скорости
прогресса

January
2022

Model Input

Q: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now?

A: Roger started with 5 balls. 2 cans of 3 tennis balls each is 6 tennis balls. $5 + 6 = 11$. The answer is 11.

Q: The cafeteria had 23 apples. If they used 20 to make lunch and bought 6 more, how many apples do they have?

Model Output

A: The cafeteria had 23 apples originally. They used 20 to make lunch. So they had $23 - 20 = 3$. They bought 6 more apples, so they have $3 + 6 = 9$. The answer is 9. ✓

Let's use 'SymPy' to calculate and print all possible values for $x + y$,

r_1

September
2023

Problem: Suppose that the sum of the squares of two complex numbers x and y is 7 and the sum of their cubes is 10. List all possible values for $x + y$, separated by commas.

Removing duplicates, the possible values for $x + y$ are $\boxed{-5, 1, 4}$.

March
2024

Problem:

Let a, b, c be positive integers. Prove that it is impossible for $a^2 + b + c, b^2 + c + a, c^2 + a + b$ to be perfect squares.

Prompt to GPT-5

Consider the problem of a non-negative DR-submodular function the performance which is attached in P maximizing $\alpha * G(o) + \beta * H(o)$ only on the error smoothness parameter. Please give the best the constants α and for the bound you can

September
2025

Эту картинку я сделал не так давно, но она уже безнадежно устарела...

April 2026

Is it true that, for any set of integers a (so that no distinct a are equal to each other) then

$$\sum_{a \in A} \frac{1}{a \log a} < 1 + o(1),$$

where the $o(1)$ term $\rightarrow 0$ as $x \rightarrow \infty$?

#1196; [ESS68b][Er80,p.101]

number theory | primitive sets


прогресса

May 2026

DISPROVED - \$500

Does every set of n distinct points in $\mathbb{R}^2$ contain at most $n^{1+O(1/\log \log n)}$ many pairs which are distance 1 apart?

Теорема (OpenAI, 2026). Существует константа $\delta > 0$ и бесконечная последовательность натуральных чисел n , для которых $\nu(n) \geq n^{1+\delta}$.



July 2026

A PROOF OF THE CYCLE DOUBLE COVER CONJECTURE

OPENAI

ABSTRACT. We prove the cycle double cover conjecture, posed by Tutte, Itai and Rodeh, Szekeres, and Seymour, which asserts that every bridgeless undirected graph has a collection of cycles which covers every edge exactly twice.

July 2026



levent
@__alpoge__



hello there the jacobian conjecture is false thanx to my close friend akhil for asking about it and my other close friend fable for working during the world cup final

$((1+xy)^3 z + y^2 (1+xy) (4+3xy), y + 3x (1+xy)^2 z + 3xy^2 (4+3xy), 2x - 3x^2 y - x^3 z): \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$, has jacobian determinant -2 , and sends $(0, 0, -1/4), (1, -3/2, 13/2)$, and $(-1, 3/2, 13/2)$ to $(-1/4, 0, 0)$

5:19 AM · Jul 20, 2026 · 21.9M Views

Теперь
великие
открытые
вопросы
падают
регулярно

May 2026

DISPROVED - \$500

Does every set of n distinct points in $\mathbb{R}^2$ contain
 $n^{1+O(1/\log \log n)}$ many pairs which are distance

Теорема (OpenAI, 2026). Существует константа $\delta > 0$ и
последовательность натуральных чисел n , для которых



Dmitry Rybin
@DmitryRybin1

Dinitz-Garg-Goemans conjecture is false. This graph theory problem was open for
~30 years.

The graph below has fractional flow cost 58. Any unsplittable flow (with capacity
violation ≤ 15) has cost at least 60.

Chat with GPT 5

gpt.com/share/6a60b2eb...


Flow Cost Demand

July 2026

A PROOF OF THE

Tuesday 5:21 PM

it's enough of partial results. let's finish with a complete unconditional
counterexample



July 2026

h
fo
wo

manx to my close friend akhil
close friend fable for working during the

$((1+xy)^3 z + y^2 (1+xy) (4+3xy), y + 3x (1+xy)^2 z + 3xy^2 (4+3xy), 2x$
 $- 3x^2 y - x^3 z): \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$, has jacobian determinant -2 , and sends
 $(0, 0, -1/4), (1, -3/2, 13/2)$, and $(-1, 3/2, 13/2)$ to $(-1/4, 0, 0)$

5:19 AM · Jul 20, 2026 · 21.9M Views



Спасибо за внимание!

